

## Anschlussarmaturen

Klemmverschraubung, Erdungsanschluss und Gegenmutter  
für Typ SG (VDE) und SG

### Anschlussarmatur KLE 1

**Werkstoffe:** Messing vernickelt, Anschlussgewinde DIN 40430, ohne Erdungseinsatz ERD 1, ohne Gegenmutter SUM.

Klemmverschraubungen können für den universellen Anschluss der Schutzschleuche SG (VDE)\* und SG verwendet werden.



Gewinde PG	Gewinde Metr.	passend zu SG-S-0 (VDE) SG-S-P (VDE)		Schlüsselweite	Klemmbereich Schlauchaußendurchmesser	
		DN	DN		min.	max.
–	–	DN	DN	s	min.	max.
DIN 40430	mm	–	–	mm	mm	mm
<b>7</b>	12 x 1,5	8	7	19	10,0	12,5
<b>9</b>	16 x 4,5	11	10	22	12,0	15,5
<b>11</b>	20 x 1,5	14	13	27	15,0	18,5
<b>13,5</b>	20 x 1,5	16	15	27	17,0	20,5
<b>16</b>	25 x 1,5	18	17	30	19,5	22,0
<b>21</b>	32 x 1,5	23	22	41	25,0	30,0
<b>29</b>	40 x 1,5	31	29	46	32,0	37,0
<b>36</b>	50 x 1,5	40	38	60	42,0	47,5
<b>42</b>	56 x 1,5	47	45	66	49,0	54,0
<b>48</b>	63 x 1,5	51	49	80	52,0	61,0

Nenngröße PG	passend zu SG-S-0 (VDE) SG-S-P (VDE)	
	DN	DN
–	DN	DN
DIN 40430	–	–
<b>7</b>	8	7
<b>9</b>	11	10
<b>11</b>	14	13
<b>13,5</b>	16	15
<b>16</b>	18	17
<b>21</b>	23	22
<b>29</b>	31	29
<b>36</b>	40	38
<b>42</b>	47	45
<b>48</b>	51	49

Nenngröße PG
–
DIN 40430
<b>7</b>
<b>9</b>
<b>11</b>
<b>13,5</b>
<b>16</b>
<b>21</b>
<b>29</b>
<b>36</b>
<b>42</b>
<b>48</b>



**Erdungseinsatz ERD 1** Messing blank und **Gegenmutter SUM** Messing vernickelt, passend zur **Klemmverschraubung KLE 1**

## Typ KLE 1, ERD 1, SUM

## Anschlussarmaturen

Kroneck-Gewindemuffen-GBGM

### Werkstoffe:

Messing vernickelt

### Kroneck-Gewindemuffen

• gewährleisten eine metallische Verbindung gemäß VDE 0113, sofern sie entsprechend dieser Vorschrift verwendet werden.

- sind sehr raumsparend und können daher auch an Anschlusskasten mit kleinem Bohrungsabstand montiert werden.
- können ohne Mühe gelöst und mehrmals verwendet werden.



Gewinde PG	Serie 1400 passend für Metallschlauch SG und SD		Serie 1600 passend für Metallschlauch SG-S-P	
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>
–	mm	mm	mm	mm
DIN 40430	mm	mm	mm	mm
<b>7</b>	8,0	x 10,2	7,0	x 10,2
<b>9</b>	11,0	x 14,0	10,0	x 14,0
<b>11</b>	14,0	x 17,4	13,0	x 17,4
<b>13,5</b>	16,0	x 19,2	15,0	x 19,2
<b>16</b>	18,0	x 21,3	17,0	x 21,3
<b>21</b>	23,0	x 27,0	21,5	x 27,0
<b>29</b>	31,5	x 35,7	30,0	x 35,7
<b>36</b>	40,5	x 45,7	38,5	x 45,7
<b>42</b>	46,5	x 52,5	44,0	x 52,5
<b>48</b>	50,0	x 56,0	48,0	x 56,0

**\*VDE:** Bei sachgemäßer Montage **mit Erdungseinsatz** entspricht die Verschraubung den VDE-Vorschriften. Bei Bestellung bitte angeben: Typ, Nenngröße (PG)